

DOWNLIGHT: LED 3.0 RCA

LUXON

INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

i

L	
H [mm]	160
W [mm]	187
Masa Weight Gewicht	1,1
B10/B16	27/66

Sprężone Powietrze
Compressed air
Druckluft

Miękka ściereczka
Soft cloth
Weiches Tuch

Ta: STANDARD **-20 °C ÷ +30 °C**

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

1

∅180mm ± 5mm

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb/Grün **(N)** Blue/Niebieski/Blau **(L1)** Brown/Brazowy/Braun **(L2)** Grey/Szary/Grau **(L3)** Black/Czarny/Schwarz

IP20

50/60
Hz

230 V



CE



SAMSUNG LED

NIE przykrywać materiałem izolacyjnym!
DO NOT cover with insulating material!
 Mit Isoliermaterial **NICHT** abdecken!



$\geq 200 \text{ mm}$

