

# DOWNLIGHT LED 3.0 RC

v: 9.9.2023



## INSTRUKCJA MONTAŻU

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

## MONTAGEANLEITUNG

**i**

	1	2	3
<b>A</b> [mm]	190	190	190
<b>B</b> [mm]	75	75	75
Masa Weight Gewicht	0,5kg	0,5kg	0,5kg
B10/B16	31/50	31/50	13/22
B10/B16 (DALI)	27/45	27/45	31/51

Sprężone Powietrze  
Compressed air  
Druckluft

Miękka ściereczka  
Soft cloth  
Weiches Tuch

**Ta: STANDARD      -20 °C ÷ +40°C**

Firma Luxon zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Luxon reserves the right to make construction changes.

Luxon behält sich das Recht vor, Konstruktionsänderungen vorzunehmen.

**1**

Ø 185 mm ± 3 mm

Yellow/Green Żółty/Zielony Gelb /Grün 
 Blue/Niebieski/Blau 
 L1 Brown/Brazowy/Braun

IP65	50/60 Hz	230 V				CE
------	----------	-------	--	--	--	----



NIE przykrywać materiałem izolacyjnym!  
DO NOT cover with insulating material!  
Mit Isoliermaterial NICHT abdecken!



≥ 200 mm

