

FLOORLIGHT LED 1.0



Zalety

- Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
- Szybki i prosty montaż
- Markowe komponenty
- Stopień szczelności na poziomie IP65
- Wysoka odporność na uderzenia IK08



IP65

IK08



FLOORLIGHT LED 1.0 1



P



Ra

IP



FLO1ST.10.024.8A4000

24

3150

4000K

>80

IP65

105°X105°

15,8kg

FLO1ST.10.024.8A5000

24

3200

5000K

>80

IP65

105°X105°

15,8kg

FLOORLIGHT LED 1.0 2



P



Ra

IP



FLO1ST.20.034.8A3000

34

4300

3000K

>80

IP65

105°X105°

11,4kg

FLO1ST.20.034.8A4000

34

4450

4000K

>80

IP65

105°X105°

11,4kg

FLO1ST.20.034.8A5000

34

4500

5000K

>80

IP65

105°X105°

11,4kg

FLOORLIGHT LED 1.0 3

	P			Ra	IP		
FLO1ST.30.047.8A3000	47	5850	3000K	>80	IP65	105°X105°	25,2kg
FLO1ST.30.047.8A4000	47	6150	4000K	>80	IP65	105°X105°	25,2kg
FLO1ST.30.047.8A5000	47	6200	5000K	>80	IP65	105°X105°	25,2kg




	H	W	L
FLO1ST.2	145	319	704
FLO1ST.3	145	319	1619
FLO1ST.1	145	319	1019

Montaż



Natężenie światła



105°X105°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
FLO1ST FLOORLIGHT LED 1.0	1 1	0 Standard	024 24W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Brak soczewki	G12 Szkło hartowane Frost	105105 105°x105°	00 On/Off	2545 -25°C÷+45°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
	2 2		034 34W			4000 4000K				D0 DALI			
	3 3		047 47W			5000 5000K							

Przykładowy kod produktu

FLO1ST.20.034.8A3000.0G12.105105.00.2545.05Y.0000