

Intubon LED 3.0



Zalety

- Wysoka szczelność IP69K
- Wysoka odporność na uderzenia IK10
- Wysoka skuteczność świetlna do 150Lm/W
- Szybki i prosty montaż
- Brak widocznych punktów świetlnych
- Zatyczki i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej gatunek 304



IP69K

IK10




Intubon LED 3.0 1

	P			Ra	IP		
ITB3ST.10.019.8A4000	19	2850	4000K	>80	IP69K	135°X105°	1,4kg
ITB3ST.10.029.8A4000	29	4200	4000K	>80	IP69K	135°X105°	1,4kg
ITB3ST.10.044.8A4000	44	6200	4000K	>80	IP69K	135°X105°	1,4kg
ITB3ST.10.058.8A4000	58	8650	4000K	>80	IP69K	135°X105°	1,4kg

Intubon LED 3.0 2

	P			Ra	IP		
ITB3ST.20.035.8A4000	35	5250	4000K	>80	IP69K	135°X105°	1,8kg
ITB3ST.20.060.8A4000	60	8550	4000K	>80	IP69K	135°X105°	1,8kg



		H	W	L
STANDARD DALI	ITB3ST.1	73 73	73 73	1170 1170
STANDARD DALI	ITB3ST.2	73 73	73 73	1495 1495

Montaż




Natynkowy



Zwieszany



Natężenie światła



135°X105°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
ITB3ST Intubon LED 3.0	1 1	0 Standard	019 19W	8 >80	A Midpower	4000 4000K	0 Brak soczewki	P23 Dyfuzor PC Opal	135105 135°x105°	00 On/Off	2540 -25°C÷40°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
	2 2		029 29W							D0 DALI	3545 -35°C÷45°C	08Y 8 Lat	
			035 35W								3550 -35°C÷50°C	10Y 10 Lat	
			044 44W										
			058 58W										
			060 60W										
			073 73W										

Przykładowy kod produktu

ITB3ST.10.019.8A4000.OP23.135105.00.2540.05Y.0000

Galeria zdjęć

