


ULTRA LED 1.0

Zalety

- Wysoka skuteczność świetlna do 197lm/W
- Wysoka odporność na uderzenia IK10
- Wysoka szczelność IP66
- Solidna obudowa wykonana z aluminium
- Gwarancja do 10 lat
- Niski współczynnik UGR



IP66

IK10



ULTRA LED 1.0 1



P



Ra

IP



UTR1ST.10.035.8A3000

35

5850 - 6200

3000K

>80

IP66

50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°

1,4kg

UTR1ST.10.035.8A4000

35

6050 - 6400

4000K

>80

IP66

30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°

1,4kg

UTR1ST.10.035.8A5000

35

6100 - 6450

5000K

>80

IP66

30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°

1,4kg

ULTRA LED 1.0 2



P



Ra

IP



UTR1ST.20.051.8A3000

51

8900 - 9450

3000K

>80

IP66

30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°

2,4kg

UTR1ST.20.051.8A4000

51

9200 - 9750

4000K

>80

IP66

30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°

2,4kg

UTR1ST.20.051.8A5000

51

9250 - 9800

5000K

>80

IP66

30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°

2,4kg

ULTRA LED 1.0 3

	P			Ra	IP		
UTR1ST.30.069.8A3000	69	11700 - 12450	3000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	2,4kg
UTR1ST.30.069.8A4000	69	12100 - 12850	4000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	2,4kg

ULTRA LED 1.0 4

	P			Ra	IP		
UTR1ST.40.084.8A3000	84	14800 - 15750	3000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	3,4kg
UTR1ST.40.084.8A4000	84	15300 - 16250	4000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	3,4kg

ULTRA LED 1.0 5

	P			Ra	IP		
UTR1ST.50.103.8A3000	103	17850 - 19000	3000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	3,4kg
UTR1ST.50.103.8A4000	103	18450 - 19600	4000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	3,4kg

UTR1ST.50.103.8A5000	103	18500 - 19650	5000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	3,4kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	---	-------

ULTRA LED 1.0 6

	P			Ra	IP		
UTR1ST.60.117.8A3000	117	20950 - 22300	3000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.60.117.8A4000	117	21700 - 23050	4000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg

UTR1ST.60.117.8A5000	117	21750 - 23100	5000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	---	-------

ULTRA LED 1.0 7

	P			Ra	IP		
UTR1ST.70.135.8A3000	135	23600 - 25100	3000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.70.135.8A4000	135	24450 - 25950	4000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg

UTR1ST.70.135.8A5000	135	24500 - 26000	5000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	---	-------

ULTRA LED 1.0 8


	P			Ra	IP		
UTR1ST.80.154.8A3000	154	26500 - 28150	3000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.80.154.8A4000	154	27400 - 29100	4000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg

UTR1ST.80.154.8A5000	154	27450 - 29150	5000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	---	-------

UTR1ST.80.173.8A3000	173	29300 - 31150	3000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
----------------------	-----	---------------	-------	-----	------	---	-------


UTR1ST.80.173.8A4000	173	30300 - 32200	4000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.80.173.8A5000	173	30350 - 32250	5000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.80.193.8A3000	193	32250 - 34250	3000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.80.193.8A4000	193	33350 - 35400	4000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.80.193.8A5000	193	33400 - 35450	5000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.80.210.8A3000	210	34350 - 36500	3000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.80.210.8A4000	210	35500 - 37700	4000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg
UTR1ST.80.210.8A5000	210	35550 - 37750	5000K	>80	IP66	30°X50° 50°X50° 70°X70° 80°X80° 85°X85°	4,4kg

***W zależności od zastosowanej soczewki, moc strumienia świetlnego może się różnić, dlatego w tabeli mogą być podane zakresy strumienia świetlnego dla danej wersji mocy, służące celom poglądowym.**



	H	W	L
UTRIST.1	74	98	331
UTRIST.2	74	98	652
UTRIST.3	74	98	652
UTRIST.4	74	98	975
UTRIST.5	74	98	975
UTRIST.6	74	98	1296
UTRIST.7	74	98	1296
UTRIST.8	74	98	1296

Montaż




Natynkowy




Zwieszany




Natężenie światła




50°X50°




70°X70°



80°X80°



85°X85°



30°X50°

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocowa	Wersja	Moc [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie	Temperatura pracy	Gwarancja	Modyfikacje
UTR1ST ULTRA LED 1.0	1 1	0 Standard	035 35W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	2 Soczewka PC	000 Nie występuje	030050 30°x50°	00 On/Off	2540 -25°C÷+40°C	05Y 5 Lat	0000 Brak
	2 2		051 51W			4000 4000K			050050 50°x50°	D0 DALI	2545 -25°C÷+45°C	08Y 8 Lat	
	3 3		069 69W			5000 5000K			070070 70°x70°		2550 -25°C÷+50°C	10Y 10 Lat	
	4 4		084 84W						080080 80°x80°		3545 -35°C÷+45°C		
	5 5		103 103W						085085 85°x85°		3550 -35°C÷+50°C		
	6 6		117 117W								3555 -35°C÷+55°C		
	7 7		135 135W								3560 -35°C÷+60°C		
	8 8		154 154W										
			173 173W										
			193 193W										
			210 210W										

Przykładowy kod produktu

UTR1ST.10.035.8A3000.2000.050050.00.2545.05Y.0000