



SQFLAT LED D1 1.1



Przewagi:



- Szybki i prosty montaż
- Niski współczynnik UGR

IP40 230V CE III  




SQFLAT LED D1 1.1 1

	P			Ra	IP		
SQF1D1.11.021.8A4000	21	2650 - 2650	4000K	80	40	90°X90°	2.4
SQF1D1.11.021.8A3000	21	2500 - 2500	3000K	80	40	90°X90°	2.4

SQFLAT LED D1 1.1 2

	P			Ra	IP		
SQF1D1.21.025.8A4000	25	3150 - 3150	4000K	80	40	90°X90°	2.4
SQF1D1.21.025.8A3000	25	3000 - 3000	3000K	80	40	90°X90°	2.4

SQFLAT LED D1 1.1 3

	P			Ra	IP		
SQF1D1.31.029.8A4000	29	3650 - 3650	4000K	80	40	90°X90°	2.4
SQF1D1.31.029.8A3000	29	3500 - 3500	3000K	80	40	90°X90°	2.4

SQFLAT LED D1 1.1 4

	P			Ra	IP		
SQF1D1.41.034.8A4000	34	4200 - 4200	4000K	80	40	90°X90°	2.4
SQF1D1.41.034.8A3000	34	4000 - 4000	3000K	80	40	90°X90°	2.4

Dostępne konfiguracje

Rodzina	Wersja mocy	Wersja	Moc znamionowa [W]	CRI	Typ diody	CCT [K]	Materiał soczewki	Materiał dyfuzora	Kąt rozsyłu	Sterowanie światłem	Temperatura pracy [°C]	Gwarancja	Modyfikacje
SQF1D1 SQFLAT LED D1 1.1	1	1	21	80	A	4000	0	P34	090090	00	2040	05Y	0000
	1	Lift	21W	80	Mid power	4000K	Nie występuje	Dyfuzor PS mikropryzmatyczny	90°x90°	On/Off	-20°C ~ 40°C	5 lat	Standard
	2		25			3000				D0			
	2		25W			3000K				DALI			
	3		29										
	3		29W										
4		34											
4		34W											
5		38											
5		38W											
6		44											
6		44W											

Przykładowy kod produktu:

SQF1D1.61.044.8A4000.OP34.090090.00.2040.05Y.0000